

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Renove Block é um revestimento elástico com redução térmica e acústica do ambiente sob sua cobertura. Ótima aderência a alcalinidade a ação da maresia, as intempéries e sua composição antimofos conferem superior durabilidade. Sua película elástica permite acompanhar a dilatação e retração conforme a variação de temperatura. Indicada para pintura e repintura principalmente de superfícies externas de reboco, concreto, fibrocimento, Massa Acrílica e Texturas. Obs.: Não se recomenda a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados pelo fabricante.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Branca

Embalagens/Rendimento Acabado:

Lata 16,2L: até 72 m²

Galão 3,2L: Até 18m²

(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método e técnicas de aplicação)

Diluição:

Primeira demão de 15% à 20% com água limpa. Demais demãos até 10% de água limpa.

(Nunca dilua o produto dentro da embalagem original, separe a quantidade necessária e dilua para aplicação. Não retorne a sobra do produto diluído na embalagem.)

Aplicação:

Utilizar rolo de lã, pincel ou trincha.

(Aplicação com Airless: Somente utilizar o equipamento com especificações para aplicação de produtos elastoméricos)

Secagem:

Ao toque 1h, entre demãos 4h e final de 12h.

(Pode variar de acordo com a temperatura do ambiente.)

Prazo de Validade:

36 meses

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

Classificação:

Produto classificado conforme NORMA ABNT NBR 11.702 TIPO 4.5.8



3. PRECAUÇÃO DE USO:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável. Evite guardar a sobra do produto diluído.

Tintas Elastoméricas apresentam sensibilidade à objetos cortantes ou pontiagudos.

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

DICAS E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13.245

PREPARANDO A SUPERFÍCIE:

Não usar o produto sobre superfícies siliconadas, pedras polidas ou cimento queimado.

A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é o princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Obs.: Bolhas e descascamentos podem ocorrer se houver falhas na impermeabilização das paredes. Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas de reboco, concreto e blocos: Aguardar a cura e secagem por 30 dias.

Superfície caiada ou com partículas soltas e fibrocimento: Devem ser raspadas e escovadas e em seguida aplicar o Renove Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação na embalagem.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica para exterior e lixar para nivelar.

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias.

Superfícies com Mofo: Lavar com solução de água e água sanitária na medida de 1 para 1, enxaguar e aguardar a secagem.

Superfícies com umidade: Corrigir de maneira adequada com impermeabilizante.

Superfícies muito lisas ou brilhante: Devem ser lixadas até a eliminação total do brilho antes de iniciar a pintura.

Manchas de gordura ou graxa: Utilizar pano ou esponja macia com uma mistura de água e detergente neutro, em seguida limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento fosco original.

5. ADVERTÊNCIA:

RECOMENDAÇÕES

Evite retoque após a secagem do produto. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Aplicar o produto com tempo estável. Em caso de infiltração, solucionar previamente o problema. Havendo formação de bolhas na aplicação, corrija imediatamente o defeito.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o n° do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.