

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A tinta Acrílica Standard apresenta um bom rendimento e boa cobertura. Com um excelente acabamento e resistência ao intemperismo. Indicada para uso externo e interno de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, texturas e repinturas sobre tintas látex

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Acabamento: Fosco.

Embalagem/Rendimento Acabado:

Lata 18L: de 100m² a 125m²;

Galão 3,6L: de 20m² a 25m².

(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método e técnicas de aplicação)

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

Classificação:

Produto classificado conforme NORMA ABNT NBR 11.702 TIPO 4.5.2

Diluição:

Com 10% à 20% com água limpa.

Aplicação:

Utilizar rolo, trincha ou pistola de pintura.

(Pressão de pulverização 3- a 40 LB/POL²)

Demão:

Normalmente 2 a 3 demãos são suficiente para atender a cobertura desejada.

Secagem:

Ao toque de 2 horas. Entre demão intervalo de 4 horas.

3. PRECAUÇÃO DE USO:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. Evite guardar a sobra do produto diluído.



4. APLICAÇÃO:

Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, mofo e brilho.

A APLICAÇÃO DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 13.245

SUPERFÍCIES CAIDADAS: Devem ser raspadas e escovadas e em seguida aplicar o Renove Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação na embalagem.

SUPERFÍCIES COM MOFO: Lavar com solução de água e água sanitária na medida de 1 para 1, enxaguar e aguardar a secagem.

SUPERFÍCIES DE FIBROCIMENTO: Aplicar Renove Fundo Preparador de Paredes conforme a orientação na embalagem.

IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE - PAREDES INTERNAS – Corrigir com Renove Massa Corrida; **PAREDES EXTERNAS** – Corrigir com Renove Massa Acrílica;

(Obs. Em caso de imperfeições profundas corrigir com reboco e aguardar o tempo de cura total de 28 dias.)

5. ADVERTÊNCIAS:

RECOMENDAÇÕES

Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto