

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Renove Gesso e Drywall é uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação direta em superfícies de gesso e drywall (gesso acartonado). Sua formulação proporciona excelente poder de aderência e penetração, sem necessidade prévia de aplicar qualquer produto de fundo. Possui bom poder de cobertura, rápida secagem e proporciona um acabamento de qualidade com economia.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Branca

Textura:

Lisa e fosca.

Embalagem/Rendimento:

Lata 18 litros: de 200m² à 250 m² por demão;

Galão 3,6 litros: de 40 m² à 50m² por demão;

(O rendimento pode variar de acordo com a irregularidade da absorção da superfície, espessura, métodos e técnicas de aplicação.)

Diluição:

Diluir a primeira demão com 30% à 50% e 20% para as demais demãos.

Aplicação:

Utilizar trincha e rolo de lã de pelo baixo.

Secagem:

Ao toque 01 hora. Entre demãos intervalos de 4 horas. Final 12 horas.

Prazo de Validade:

36 meses

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estremo acrílico, pigmentos isentos pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

Classificação:

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 TIPO 4.5.5



3. PRECAUÇÃO DE USO:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. Produto pode ser nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação e ingestão. Usar luvas, óculos de segurança e máscara respiratória. Em caso de contato do produto com a pele ou com os olhos, lavar imediatamente com bastante água (pelo menos 15 min). Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em todos estes casos, procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Não reutilizar a embalagem. Para maiores informações recomenda-se a consulta da FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

APLICAÇÃO DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 13.245

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar corretamente preparadas, observando as condições abaixo: Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade.

Gessos de qualidade duvidosa podem conter contaminantes que causam manchas na pintura, tornando necessária a aplicação do Fundo Branco.

O pó originado pelo lixamento de massa, pinturas antigas, etc, deve ser completamente removido com pano umedecido no solvente recomendado para diluição da tinta a ser utilizada. Em caso de repintura, se esta estiver em boas condições, lixar até remover o brilho. Caso contrário remova toda a pintura e corrija a superfície;

Para superfícies com sujeira, mofo/algas ou degradadas pela intempérie, lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas, enxaguar bem, e aguardar secagem completa para executar a pintura. Em caso de grandes extensões, utilizar hidrojateamento. Em caso de superfícies muito contaminadas com fungos, algas e mofo, repetir este processo após 15 dias para evitar o reaparecimento do problema;

Superfícies vitrificadas, muito lisas, com brilho, ou com baixa porosidade, devem ser lixadas até criar uma boa condição de ancoragem/aderência;

Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo.

5. GARANTIA:

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

