

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

É uma tinta acrílica que apresenta uma película fosca após secagem. É indicada para pinturas externas e Internas de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, quadras poliesportivas, demarcação de garagens e outras superfícies de concreto rústico. É um produto de acabamento fosco, de fácil aplicação, secagem rápida e tem grande poder de cobertura, todos esses atributos tornam o produto uma ótima opção para renovar e embelezar pisos cimentados, quando aplicado sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

COR

Varias cores prontas.

EMBALAGENS/RENDIMENTO

Lata 18 Litros: seu rendimento é de até 125m²

Galão 3,6 Litros: seu rendimento é de até 25m²

O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método e técnicas de aplicação

APLICAÇÃO

Utilizar rolo de lã e/ ou trincha. Não aplicar sobre pisos cerâmicos vitrificados, cimento queimado, superfícies metálicas, esmaltadas, enceradas, concreto usinado ou qualquer superfície não porosa.

SECAGEM

Ao toque de 2 hora.

Entre demãos intervalo de 4 horas

Final de 12 horas.

Trafego de veículos 72 horas

COMPOSIÇÃO

Resina á base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

DILUIÇÃO

Diluir a primeira demão com 30% de água limpa, as demais demãos com 10% a 20% de água limpa. Certifique-se que a tinta foi corretamente diluída para evitar manchamentos. Também pode haver manchas decorrentes da intensidade da cor.

DEMÃO

Normalmente de 2 a 3 demãos são suficientes para atender a cobertura desejada. Podendo variar de acordo com a cor desejada

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 TIPO 4.5.6 Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto



3. CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

Preparação de superfície:

A superfície deve estar firme, limpa, coesa e totalmente seca, isenta de brilho e partículas soltas, sem esfarelamento de cimento (soltando pó) e completamente livre de gordura, óleo e restos de pintura velha.

SUPERFÍCIES MOFADAS E/OU COM LIMBOS E ALGAS Lavar com solução de água e água sanitária a fim de eliminar os fungos da superfície. Enxaguar e aguardar a secagem

REPINTURA Sobre pisos que tenham sido pintados com o mesmo tipo de produto é necessária a remoção da tinta solta (desplacando) e aplicação de uma demão de Renove Fundo Preparador de Paredes ou similar diluído conforme instruções na embalagem.

Deve-se esperar pelo menos 24 horas após aplicação da tinta para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para tráfego de veículos.

Evite lavar a superfície pintada, durante 3 semanas após aplicação da tinta, pois a sua película estará em processo de cura. Para conservar a superfície após a pintura, lavar apenas com água limpa, sabão ou detergente neutro. Evite pintar em dias chuvosos, procure usá-la com temperatura ambiente entre 10°C e 35°C e umidade relativa do ar inferior à 85%. Evite pintar com a superfície quente para não prejudicar a aderência da tinta.

Evite fazer retoques isolados após a secagem da tinta, eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura.

Utilizar máscara protetora, luvas, óculos de segurança durante lixamento e aplicação da tinta. Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água potável durante 15 minutos. Se ingerido, não provocar vômitos. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.

CIMENTO NOVO RUSTICO E LISO: Aguardar secagem e cura (no mínimo 30 dias). Aplicar a tinta conforme instrução de diluição por demão, sendo a primeira demão utilizada como fundo.

CIMENTO QUEIMADO NOVO: Aguardar a secagem e cura (no mínimo 30 dias). Lavar a superfície com ácido muriático a 10% (para efetuar a abertura de poros na superfície). Enxaguar com água em abundância e aguardar a secagem por completo da superfície. Aplicar a tinta conforme instrução de diluição por demão, sendo a primeira como fundo.

Obs.: não aplicar o produto sobre superfícies vitrificadas, esmaltadas, enceradas ou superfícies não porosas.

4. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos. Evite guardar a sobra do produto diluído.

