

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto indicado para paredes rústicas, para preservar os efeitos da superfície que exijam durabilidade extrema. Alto poder de hidropelência.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Branca ou Colorida (Mediante solicitação).

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e hidrocarbonetos.

Acabamento:

Fosco (Obs.: Em superfícies lisas o acabamento fica texturizado).

Embalagem/Rendimento:

Baldinho 5,4kg: De 16m² à 20m² por demão;

Lata 27kg: De 80m² à 100² por demão.

(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura métodos e técnicas de aplicação).

Aplicação:

Utilizar rolo, trincha ou pistola.

Demãos:

Aplicar de 2 à 3 demãos de acordo com o estado da superfície.

Diluição:

De 10% à 20% com água limpa.

Secagem:

Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 96 horas.

3. PRECAUÇÃO DE USO:

Aconselha-se abrir uma embalagem e desenvolver pequena aplicação para conferir o produto entregue (cor, etc.).

Se o produto exigir diluição, definir qual será a proporção (um produto diluído em proporções diferentes irá resultar em um acabamento de cores diferentes).

O produto não aceita emendas e nem retoques. Portanto, a área deverá ser aplicada de uma vez só (NUNCA interromper a aplicação no meio da parede, pois uma continuação com outro lote pode trazer diferença de tonalidade).

Evite pintar em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Evitar o contato com água ou chuva antes de 24 horas pois pode manchar o produto (Caso isso ocorra, lavar com água em abundância). Leia as instruções da embalagem.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Aplicação deve seguir NORMA ABNT NBR 13.245 DE 02/95

Qualquer que seja a superfície à ser aplicado o produto, sempre deverá estar isenta das características abaixo:

- Limpa e completamente livre de gordura;
- Não ter presença de umidade de dentro para fora ou debaixo para cima - infiltrações de rede hidráulica, esquadrias, soleiras, ocorrendo assim vazamentos contínuo de água;
- Sem restos de pintura velha, cal, pó, brilho, etc...

Superfícies com fungos e mofo: Lavar com uma mistura de água potável e água sanitária na proporção de 1:1. Deixar essa mistura agir por 15 minutos e enxaguar com água limpa. Se necessário, repetir a operação.

Reboco novo: Aguardar no mínimo 30 dias antes da aplicação do produto.

Reboco fraco/pinturas velhas, ou em mau estado: Recomenda-se após o lixamento, aplicar o Fundo Preparador de Paredes.

Acabamento em bom estado: Deve-se lixar a superfície antes da aplicação do produto.

ATENÇÃO: Após a abertura da embalagem, o produto sofre alteração de performance nas sobras não utilizadas.

DICA: Diluir apenas a quantidade de tinta que será utilizada no dia.

5. ADVERTÊNCIA:

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparação, diluição, e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se a reposição do produto.

