

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Revestimento de alta consistência e resistência. Possui grãos de quartzo que proporcionam um efeito rústico ao ser aplicado e desempenado, além de grande poder de dureza e aderência. Disfarça imperfeições da superfície e permitem proporcionar ambientes com requinte de beleza. Permite um efeito sofisticado e moderno.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Branca ou Colorida (Mediante Solicitação);

Malhas:

#10 e #12

- Classificação:

Norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.3;

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e hidrocarbonetos.

Diluição:

Até 5% se necessário;

Aplicação:

Desempenadeira de aço para espalhar o produto sobre a superfície e para aplicar o efeito, utilizar desempenadeira de PVC.

Secagem:

Ao toque de 4 horas. Final 24 horas. Cura total 04 dias.

Rendimento/Embalagem:

Balde 23kg - Rendimento: Até 8m²

Barrica 20kg - Rendimento: Até 7m²;

(dependendo da superfície, habilidade do aplicador e efeito desejado)

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Não é indicado aplicar em superfícies planas, e sobre produtos elastoméricos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável.

Evite guardar a sobra do produto diluído.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar limpa e isenta de poeira, gordura, umidade graxa, mofo e brilho. Superfícies com imperfeições devem ser corrigidas com massa acrílica (rasas) ou argamassa (profundas). Aguardar a cura total do produto por 30 dias para aplicar a textura.

5. ADVERTÊNCIA:

GARANTIA

A Textura Premium, foi especialmente desenvolvida para dar o máximo de proteção, durabilidade e um ótimo acabamento na superfície aplicada.

A garantia se restringe a reposição do produto, é necessário seguir rigorosamente todas as orientações contidas nesta embalagem.

É necessária apresentação da nota fiscal e número do lote.

Não estão cobertos para efeito de garantia, trincas estruturais, dilatação, vestígios de umidade negativa, e outros fatores de responsabilidade do consumidor.

A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície.

