

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

É indicada para aplicação em superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico. Revestimento de alta consistência e resistência. Possuem grãos de quartzo que proporcionam grande poder de dureza e aderência. Disfarça imperfeições da superfície e permitem proporcionar ambientes com requinte de beleza.

### 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

**Cor:**

Branca ou Colorida (Mediante Solicitação)

**Classificação:**

Norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.1.

**Composição:**

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e hidrocarbonetos.

**Diluição:**

Até 5% se necessário.

**Aplicação:**

Equipamento apropriado para projeção do produto.

**Secagem:**

Ao toque de 4 horas.

Final 24 horas.

Curatotal 04 dias.

**Embalagem/Rendimento:**

- Embalagem Balde 23kg - Rendimento: Até 15m<sup>2</sup>;

- Embalagem Barrica 20kg - Rendimento: Até 13m

(dependendo da superfície, habilidade do aplicador e efeito desejado)

### 3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Não é indicado aplicar em superfícies planas, e sobre produtos elastoméricos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável.

Evite guardar a sobra do produto diluído.



### 4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar limpa e isenta de poeira, gordura, umidade graxa, mofo e brilho. Superfícies com imperfeições devem ser corrigidas com massa acrílica (rasas) ou argamassa (profundas). Aguardar a cura total do produto por 30 dias para aplicar a textura.

### 5. ADVERTÊNCIA:

#### GARANTIA

A Textura Premium, foi especialmente desenvolvida para dar o máximo de proteção, durabilidade e um ótimo acabamento na superfície aplicada.

A garantia se restringe a reposição do produto, é necessário seguir rigorosamente todas as orientações contidas nesta embalagem.

É necessário apresentação da nota fiscal e número do lote.

Não estão cobertos para efeito de garantia, trincas estruturais, dilatação, vestígios de umidade negativa, e outros fatores de responsabilidade do consumidor.

A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície.

