

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Revestimento de alta consistência e resistência. Possui grãos de quartzo que proporcionam um efeito rústico ao ser aplicado e desempenado, além de grande poder de dureza e aderência. Disfarça imperfeições da superfície e permitem proporcionar ambientes com requinte de beleza. Permite um efeito sofisticado e moderno.

### 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

**Cor:**

Branca ou Colorida (Mediante Solicitação);

**- Classificação:**

Norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.3;

**Composição:**

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e hidrocarbonetos.

**Diluição:**

Até 5% se necessário;

**Aplicação:**

Desempenadeira de aço para espalhar o produto sobre a superfície e para aplicar o efeito, utilizar desempenadeira de PVC.

**Secagem:**

Ao toque de 4 horas. Final 24 horas. Cura total 04 dias.

**Rendimento/Embalagem:**

Balde 23kg - Rendimento: Até 8m<sup>2</sup>

Barrica 20kg - Rendimento: Até 7m<sup>2</sup>;

(dependendo da superfície, habilidade do aplicador e efeito desejado)

### 3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Não é indicado aplicar em superfícies planas, e sobre produtos elastoméricos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável.

Evite guardar a sobra do produto diluído.



