

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Massa para Efeito Decorativo Premium com acabamento de Cimento Queimado. Produto de acabamento muito utilizado na Europa, em especial na Itália. Aplicado com demãos sobrepostas, oferece aspecto manchado como um mármore, oferecendo requinte e valor para a obra.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Embalagem/Rendimento Acabado:

Galão 5,6Kg: De 5m² a 8m².

(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método e técnicas de aplicação.)

Aplicação:

Desempenadeira de Aço Inox.

Diluição:

Produto pronto para uso sendo necessário homogeneizar antes da aplicação.

Composição:

Produtos à base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos, alifáticos glicóis e tensoativos etoxilados e carboxinados, pigmentos isentos de metais pesados.

3. MÉTODO DE USO:

Sobre Massa Acrílica: Aplicar de 2 a 3 demãos da massa Stucatto Cimento Stone, utilizando uma desempenadeira de aço INOX própria para aplicação de marmorato. Deixar secar no mínimo 4 horas entre as demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.

Sobre pintura em bom estado: Lixar a superfície levemente. Remover o pó com pano umedecido em água. Aplicar uma demão de Tinta Renove Premium deixando secar no mínimo 6 horas. Aplicar de 2 a 3 demãos de massa Stucatto Cimento Stone, utilizando uma desempenadeira de aço INOX própria para aplicação de marmorato. Deixar secar no mínimo 4 horas entre demãos, lixar com lixa fina 220 conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.

(OBS: Para realçar os efeitos, pode ser aplicado cera Micro Cristal ou Carnaúba (INCOLOR) em pasta.)

