

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Efeito Corten é um revestimento acrílico, que tem a proposta de oferecer tons de oxidação do aço, que remete diretamente ao efeito ferrugem.

Trata-se de um efeito artístico que envolve principalmente a dedicação do executor.

O Kit é composto por três produtos:

- 1 – Primer: Material responsável pela ancoragem. Secagem mínima 6 horas;
- 2 – Efeito Corten: Material responsável pelo efeito Corten. Secagem mínima 12 horas;
- 3 – Reagente: Elemento responsável pela cor final e manchamento do produto. Secagem mínima 24 horas;

### 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

#### EMBALAGENS/RENDIMENTO:

Consumo: O kit rende em média 12 m<sup>2</sup>.

#### APLICAÇÃO EFEITO CORTEN

##### PRIMER CORTEN

Homogeneizar o produto e colocá-lo em recipientes (Ex, Caçambas ou Latas), onde seja fácil umedecer o rolo para aplicação e que também seja possível a constante homogeneização do mesmo. A aplicação deve ser contínua e uniforme. Utilizar rolo lã. Aguardar a secagem de no mínimo 06 horas.

##### EFEITO CORTEN

Homogeneizar bem o fundo do galão e colocá-lo em recipiente (ex: caçamba), onde seja fácil umedecer a brocha retangular, e também seja possível a constante homogeneização do mesmo. Tal aplicação deve ser contínua e uniforme. Não pode ser efetuada em pequenos trechos, nem interrompida antes da conclusão total da parede a ser aplicada. O recorte deve ser simultâneo à aplicação da parede. Aguardar a secagem de 12 horas.

##### REAGENTE CORTEN

Homogeneizar bem o fundo do galão e colocá-lo em recipiente (ex: caçamba), onde seja fácil umedecer o rolo para a aplicação, com um carpete colado em uma desempenadeira de plástico, umedecer o carpete com o reagente com um rolo de lã, e aplicar sobre a superfície. Tal aplicação deve ser contínua e uniforme. Não pode ser efetuada em pequenos trechos, nem interrompida antes da conclusão total da parede a ser aplicada. Com o reagente ainda úmido, utilize ferramenta para regularizar a aplicação, repassar a ferramenta sobre o reagente a fim de remover possíveis excessos e homogeneizar o manchamento. Aguardar a secagem de 24 horas.

#### DILUIÇÃO:

**PRIMER:** Diluição: até 5% de água limpa se necessário.

**EFEITO CORTEN:** Diluição: até 5% de água limpa se necessário.

**REAGENTE:** Diluição: Pronto para uso.

### 3. ADVERTÊNCIA:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade superior a 90%. A deposição de poeira e fuligem é mais acentuada em superfícies rústicas que em superfícies lisas, e também depende de fatores alheios ao nosso controle, como localização, proteção (beiral, rufo e pingadeira) e posição da parede pintada, frequência de chuvas e direção dos ventos.

### 4. PRECAUÇÕES:

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato prolongado com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito; Consulte um médico levando esta embalagem.

### 5. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Para aplicação é necessário que a superfície esteja acabada em massa corrida ou Acrílica, pintura nova. Estas devem estar bem curadas, firme, secas, limpas e sem gordura, poeira, sabão ou mofo.