

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A Poligraff Massa Acrílica possui grande poder de nivelamento, correção de pequenas imperfeições, uniformização de ambiente internos e externos e possui elevada consistência e excelente resistência. Uso interno e externo.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Branca

Classificação:

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.7.1

Composição:

Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Embalagem/Rendimento:

Baldinho 5,4Kg: de 8m² à 16 m² por demão

Balde 27kg: de 40m² à 80m² por demão

(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método e técnicas de aplicação)

Secagem:

Ao toque 2 horas. Entre demãos 4 horas. Final 12 horas.

Diluição:

Pronta para uso

Aplicação:

Desempenadeira de Metal

Demãos:

2 à 3 demãos, aplicadas em camadas finas de acordo com estado da superfície. Lixar entre demãos.

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação. Evite guardar a sobra do produto diluído.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Reboco novo: Aguardar secagem e a cura por no mínimo 30 dias e aplicar direto sobre o reboco em camadas finas.

Superfícies pintadas, brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar o pó com pano umedecido com água.

Reboco fraco, superfícies caídas, superfícies com partes soltas: Raspar e remover o máximo possível as partes soltas, eliminar o pó.

Partes mofadas: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

APLICAÇÃO DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 13.245

5. ADVERTÊNCIA:

RECOMENDAÇÕES

Após aplicação da Massa Acrílica evite expor a superfície a esforços sem antes aplicar tinta para acabamento final. A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais. OBS. Muito embora seja prática comum a aplicação da Massa Acrílica sobre superfície de madeira, este procedimento não é recomendado pelo fabricante. Para acabamentos com Tinta Acrílica Acetinada ou Semibrilho, recomendamos aplicar sobre a Massa, uma demão de Fundo Preparador de Paredes, para minimizar ou solucionar os efeitos de diferenças de absorção.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder

