

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto formulado especialmente para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas, garantindo assim um maior rendimento das tintas de acabamento. Indicado para paredes internas e externas de reboco, concreto aparente e fibrocimento.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Classificação:

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5

Embalagem/Rendimento:

Baldinho 3,6L: Até 20m² por demão

Balde 16L: Até 83m² por demão

(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, método e técnicas de aplicação)

Diluição:

Até 10% com água limpa.

Aplicação:

Utilizar rolo, trincha ou pistola.

Secagem:

Ao toque: 2 horas - Intervalo para pinturas: 6 horas;

Demãos:

Aplicar 1 demão.

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação. Evite guardar a sobra do produto diluído.

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

APLICAÇÃO DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 13.245

5. ADVERTÊNCIA:

RECOMENDAÇÕES

Não deixar o produto exposto por mais de 5 dias.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder

