

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto indicado para a preparação de pinturas sobre alvenaria, uniformizando a absorção e aumentando a aderência de superfícies porosas de áreas internas e externas. Além disso, possui baixo odor, alto poder de penetração e excelente resistência a alcalinidade. Indicado para superfícies de gesso, caiação e com problemas de descascamento.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:

Transparente

Acabamento:

Fosco e sem brilho.

Embalagens/Rendimento:

Baldinho 3,6L: Até 54m² por demão.

Balde 16L: Até 240m² por demão.

(Variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície e métodos/técnicas de aplicação)

Aplicação:

Utilizar rolo de lã, trincha ou pistola.

Secagem:

Ao toque de 1 à 2 horas. Final de 3 à 5 horas.

Diluição:

Pronto para Uso

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico e aditivo especiais.

Classificação:

Produto classificado conforme NORMA ABNT NBR 11702 TIPO 4.1.2.7

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. Evite guardar a sobra do produto diluído.

4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, brilho e mofo.

Aplicação deve seguir a Norma ABNT NBR 13.245

5. ADVERTÊNCIA:

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o n° do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

