

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

É uma textura de alta consistência, resistência, proteção, durabilidade; a qual é indicada para obtenção de efeito texturizado. Esse efeito possibilita um ótimo acabamento na superfície aplicada, proporcionando grande poder de dureza e aderência nas superfícies externas e internas. Para áreas externas, é necessária a aplicação de pelo menos duas demãos de tinta Látex Acrílico Especial Premium. Possui grãos de quartzo que proporcionam um efeito arranhado ao ser friccionado contra a superfície, além de grande poder de dureza e aderência. Efeito sofisticado e moderno.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Malha:

#16 e #20

Cor:

Branca

Diluição:

Até 5% se necessário.

Aplicação:

Desempenadeira de aço para espalhar o produto sobre a superfície e para aplicar o efeito, utilizar desempenadeira de pvc.

(APLICAR DE 1 À 2 DEMÃOS PARA MELHOR FECHAMENTO)

Embalagem/Rendimento:

Barrica 20kg - Rende até 13m² (dependendo da superfície, habilidade do aplicador e efeito desejado);

Secagem:

Ao toque 4 horas

Final 24 horas

Cura total de 04 dias

Composição:

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico; pigmentos isentos de metais pesados; cargas minerais inertes e hidrocarbonetos.

3. PRECAUÇÕES:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos.

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável.



4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

APLICAÇÃO DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar limpa e isenta de poeira, gordura, umidade graxa, mofo e brilho. Superfícies com imperfeições devem ser corrigidas com massa acrílica (rasas) ou argamassa (profundas). Aguardar 30 dias para a cura total do produto para a aplicação da textura.

Não aplicar sobre superfícies elastoméricas (Produtos elásticos, e/ou Emborrachados)

5. ADVERTÊNCIA:

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o nº do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.

