

# Renove

## BOLETIM TÉCNICO VILLA PIETRA REVESTIMENTO ACRÍLICO

MDS INDÚSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 09.414.990/0001-89  
AV. GUGLIELMO TONON, 238 - NOVA SÃO PEDRO II / SÃO PEDRO - SP - CEP: 13520-000

### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Revestimento com efeito texturizado rústico de alta resistência, possui grãos de rochas naturais levando requinte e sofisticação para sua obra.

Indicado para superfícies internas e externas de concreto, reboco, fibrocimento e massa acrílica.

### 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

#### ACABAMENTO

Revestimentos naturais

#### EMBALAGEM

Balde 23kg

#### RENDIMENTO

De 2,5kg à 3,5kg por m<sup>2</sup>.

#### APLICAÇÃO

Obrigatório a utilização de Primer próprio para o produto - Primer Villa Pietra; Obrigatório aplicação com desempenadeira de aço inox.

#### DILUIÇÃO

Pronto para uso.

#### DEMÃO

Uma demão.

#### SECAGEM

Ao toque - 8 horas; Cura total - 7 dias; O produto pode levar até 90 dias para cristalização, caso ocorra chuva intensa, pode haver esbranquiçamento do filme, porém, quando secar ele volta com a característica original;

#### COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas em disposição aquosa se copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis e tensoativos.

#### ATENÇÃO

Não aplicar o produto em superfícies planas, sobre produtos acetinados, semi-brilho ou elastomérico (Produtos Emborrachados) e em superfícies que não promovem absorção. É indispensável a aplicação do Primer Villa Pietra. Este produto não aceita emendas e retoques, termine a aplicação sempre nos cantos para evitar tal ocorrência. Use desempenadeira 100% inox, caso contrário pode ocorrer contaminação em toda a superfície aplicada. Por se tratar de Grãos de Rochas Naturais, pode haver diferença de tonalidade de lote para lote.

### 3. PRECAUÇÃO DE USO:

Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da embalagem.

Mantenha fora do alcance de crianças e dos animais domésticos

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação e secagem. A embalagem é reciclável. Evite guardar a sobra do produto diluído.



Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água em abundância e imediatamente para nivelar a cor.

Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água em abundância e imediatamente para nivelar a cor.

### 4. APLICAÇÃO:

#### DICAS E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE ACORDO COM A NBR 13.245 DE FEVEREIRO DE 1995

Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, mofo e brilho.

**SUPERFÍCIES CAIADAS:** Devem ser raspadas e escovadas e em seguida aplicar o Renove Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação na embalagem.

**SUPERFÍCIES COM MOFO:** Lavar com solução de água e água sanitária na medida de 1 para 1, enxaguar e aguardar a secagem;

**SUPERFÍCIES DE FIBROCIMENTO:** Aplicar Renove Fundo Preparador de Paredes conforme a orientação na embalagem;

#### IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE:

- PAREDES INTERNAS: Corrigir com Renove Massa Corrida;
- PAREDES EXTERNAS - Corrigir com Massa Acrílica Renove.

**Obs.:** Em caso de imperfeições profundas, corrigir com reboco e aguardar o tempo de cura total de 28 dias;

#### GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o n° do lote de fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto

