

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Cimento Queimado é um revestimento acrílico liso de alta performance com acabamento fosco, ideal para projetos decorativos em ambientes internos e externos como: salas, quartos, varandas, halls de entrada, e onde mais queria personalizar. Permite criar paredes sofisticadas, que agregam conforto aos ambientes. Pode ser aplicado utilizando uma desempenadeira de inox, com movimentos aleatórios, formando uma camada fina e uniforme.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

CORES:

Cinza Lunar, Granito Moderno e Cinza Vulcânico

EMBALAGEM/RENDIMENTO:

Galão 5kg: Até 45m²*;

Balde 23kg: Até 207m²*;

*Para paredes em perfeitas condições.

APLICAÇÃO:

Despenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados ou espátula celulose;

DILUIÇÃO:

Pronto para uso, não precisa diluir.

DEMÃOS, SECAGEM E ACABAMENTO:

1 à 3 demãos;

Ao toque: 1 hora; Entre demãos: 3 horas; Final: 24 horas;

Acabamento fosco.

COMPOSIÇÃO:

Revestimento à base de resina acrílica, cargas minerais especiais, dispersantes, preservantes, pigmentos orgânicos e inorgânicos e espessantes.

CLASSIFICAÇÃO:

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT NBR 11.702:2019 Tipo 4.6.1.

3. PRECAUÇÃO DE USO:

A superfície deve estar conforme a norma ABNT NBR 13.245, limpa, seca, lixada, isenta de brilho, pó, óleo, graxas ou umidade. Caso seja identificado mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais. Se a parede estiver desagregando, raspe ou escove para retirar essas partes soltas, retirar o pó, aplicar uma demão do Fundo Preparador de Paredes e em seguida, aplicar Massa Acrílica para nivelar a parede. Se a parede for nova, aguarde a cura total por 28 dias antes de aplicar o produto. Ambientes internos e externos de alvenaria, reboco, concreto liso, massa acrílica ou massa corrida.



4. MÉTODOS DE USO:

Interno: Recomendamos a aplicação do produto sobre Massa Corrida;
Externo: Recomendamos a aplicação do produto sobre Massa Acrílica;

Atenção: Não fazer o lixamento na última demão.

5. ADVERTÊNCIA:

Este produto não pode ser aplicado em pisos, superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas. Outras superfícies consultar o departamento técnico.

6. PRECAUÇÕES:

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar, para torná-lo homogêneo; Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou 40°C, ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes; O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura; A superfície poderá ser limpa utilizando um pano branco limpo, água e sabão neutro; Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. Para maiores informações, consulte a FDS; Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Utilizar equipamentos de proteção individual para evitar a inalação de vapores e/ou contato com o produto.

7. GARANTIA:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O desempenho do produto, depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: Uniformidade da superfície; Umidade relativa do ar; Temperatura; Condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações podem gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência, resistência e manchas. Em caso de dúvidas sobre sua utilização, consulte nosso departamento técnico.

